



- 1 Обеспечивает надежное альтернативное решение плоским фланцам
- 2 Обеспечивает соосность

Прочный альтернативный хомут

Хомут для выпускной системы AccuLock представляет надежную альтернативу плоским фланцам и обеспечивает простой монтаж, облегчение конструкции и снижение ее общей стоимости. Используется, для систем предварительной и последующей

обработки (катализатор). Обеспечивает надежное крепление и используется в ограниченных пространствах в отличие от фланцевых соединений.

Преимущества

- Простой монтаж, облегченная конструкция, снижение общей стоимости
- Надежная фиксация
- Применение в ограниченных пространствах в отличие от фланцевого соединения

Область применения

- Используется, для систем предварительной и последующей обработки (катализатор)

Материалы

- Сталь с содержанием алюминия
- 409 нержавеющая сталь
- 430 нержавеющая сталь

Информация

- Доступен в стандартных размерах от 45 mm (1 - 1/4") до 127 mm (5")

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACONNECT® ACCULOCK					
Наименование	Диаметры		Сталь с содерж. алюминия Артикул	409 Нержавеющая сталь Артикул	430 Нержавеющая сталь Артикул
	в мм	в дюймах			
ACCULOCK 88.9	88.9	3.5	0370 0002 089	0370 0000 089	
ACCULOCK 55	55	2.2	0370 0000 055		
ACCULOCK 63.5	63.5	2.5	0370 0001 064		
ACCULOCK 336.8	336.8	13.3			0370 0001 337
ACCULOCK 362.2	362.2	14.3			0370 0001 362
ACCULOCK 387.6	387.6	15.3			0370 0001 388