



- 1 Конструкция пазов оптимальное уплотнение и фиксирующее соединение
- 2 Конструкция зажима позволяет применять соединитель при небольших зазорах между трубами. Устойчив к коррозии

Трубный соединитель

Соединитель NORMACONNECT® AccuSeal применяется для соединения труб, которые могут иметь отклонения по длине и диаметру. Благодаря уникальному уплотнению и силе зажима, исключено растяжение компонентов выпускной системы.

Преимущества

- Конструкция обеспечивает равномерное распределение силы натяжения, исключая деформацию трубы при уплотнении соединяемых компонентов выпускной системы
- Эффективное использование материалов обеспечивает снижение веса и расходов на монтаж

Область применения

- Трубы, глушители и конвертеры

Материалы

- 409 нержавеющая сталь
- 304 нержавеющая сталь

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACONNECT® ACCUSEAL COUPLER				
НАРУЖ. - OD мм	ВНУТР. ID		Ферритовая	Аустенитная
45	45.3	45.8	ALZ 45	304 45
50	50.3	50.8	ALZ 50	304 50
55	55.3	55.8	ALZ 55	304 55
60	60.3	60.8	ALZ 60	304 60
65	65.3	65.8	ALZ 65	304 65
70	70.3	70.8	ALZ 70	304 70
75	75.3	75.8	ALZ 75	304 75
80	80.3	80.8	ALZ 80	304 80
85	85.3	85.8	ALZ 85	304 85
90	90.3	90.8	ALZ 90	304 90