



- 1 Мостик**
– хороший обхват шланга/рукава
- 2 Конструкция, защищающая шланг/рукав**
– равномерное распределение зажимной силы
– предотвращает повреждение соединяемых компонентов
– отличный поперечный коэффициент жесткости

Хомуты с широкой лентой в соответствии со стандартом DIN 3017-5

При использовании с резиновой втулкой, хомуты BRS с широкой лентой являются идеальным выбором для соединения труб с гладкими концами. Они соединяют чугунные и стальные трубы также надежно, как и пластмассовые или стеклянные без сварки. Хомуты с широкой лентой NORMACONNECT® изготавливаются со

стандартными ширинами ленты из стандартных материалов. При диаметре зажима до 300 мм хомуты поставляются в свернутом виде. При диаметре от 301 мм и более, они поставляются в развернутом виде.

Преимущества

- Очень широкая лента
- Равномерное распространение усилия зажима
- Высокий уровень поперечного коэффициента жесткости
- Односекционное и многосекционное исполнение

Область применения

- Машиностроение
- Крупные бытовые приборы
- Пищевая промышленность
- Сельхозтехника
- Производство двигателей
- Выхлопная система
- Всасывающие системы
- Лабораторные технологии
- Дренажная система

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
	x		x	

Материал	Корроз. стойкость при исп. в соляном тумане
W2	Мин. 72 ч.
W4	Мин. 240 ч.

Болты

NORMACONNECT® BRS		
Ширина ленты	Sz материал W2	Sk материал W4
48	M6 x 38 Sz	M6 x 45 Sk
54	M8 x 47 Sz	M8 x 50 Sk
65	M8 x 47 Sz	M8 x 50 Sk

Технические характеристики

NORMACONNECT® BRS				
Ширина ленты в мм	Миним. диаметр в мм	Статический момент зажатки в Нм	Толщина материала в мм	
			W2	W4
48	50	4	0.4	0.5
54	50	12	0.4	0.5
65	50	12	0.4	0.5

Информация для заказа

	1. Тип	2. Размер	3. Ширина ленты	4. Материал	5. Болт
Пример	BRS	55	48	W2	Sz