



- 1 CV: Болты с шестигранной головкой со шлицем
DN 50 – DN 300: SW 10
CE: Болты с шестигранной головкой
DN 50, 70, 75/80: SW 10
DN 100 – DN 300: SW 13
- 2 Направляющая пластина
- 3 Резьбовая пластина
- 4 Кольцо
- 5 Уплотняющая втулка

Многофункциональный соединитель

Соединители типа DCS CV/CE отлично зарекомендовали себя во всех типах стандартных дренажных систем где не требуется защита от продольного перемещения.

Материалы


W1	W2	W3	W4	W5
	x		x	

- W2**
- Материал, Кольцо: AISI 430 Ti
- Тип CV**
- Материал, Зажимной элемент: защищенная поверхность
 - Материал, Уплотняющая втулка: EPDM
- W4**
- Материал, Болты: Сталь, защищенная поверхность
- Тип CE**
- Материал, Кольцо: AISI 304
 - Материал, Зажимной элемент: AISI 304
 - Материал, Уплотняющая втулка: EPDM
 - Материал, Болты: Сталь, защищенная поверхность

Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Можно применять для ремонта

Технические характеристики и Информация для заказа



NORMACONNECT® DCS CV								
Наименование	DN	A (мм)	B (мм)	D (мм)	L (мм)	Момент (Нм)	Болт (мм)	W2 Артикул
CV DN 50	50	14	22.5	65	48	4-6	M 6	0242 8091 050
CV DN 70	70	14	22.5	85	48	4-6	M 6	0242 8092 070
CV DN 80	75/80	14	22.5	90	48	6-8	M 6	0242 8093 075
CV DN 100	100	18	22.5	115	54	10-12	M 8	0262 8303 100
CV DN 125	125	18	31	140	65	10-12	M 8	0262 8304 125
CV DN 150	150	18	31	170	65	10-12	M 8	0262 8305 150
CV DN 200	200	18	37	220	78	15-20	M 8	0262 8306 200
CV DN 250	250	18	37	286	78	15-20	M 8	0262 8307 250
CV DN 300	300	18	37	338	78	15-20	M 8	0262 8308 300

DCS CV по запросу также доступны с болтом с круглой головкой с шестигранником.

NORMACONNECT® DCS CE								
Наименование	DN	A (мм)	B (мм)	D (мм)	L (мм)	Момент (Нм)	Болт (мм)	W4 Артикул
CE DN 50	50	14	22.5	65	48	4-6	M 6	0242 8108 050
CE DN 70	70	14	22.5	85	48	4-6	M 6	0242 8109 070
CE DN 100	100	18	22.5	115	54	10-12	M 8	0262 8361 100
CE DN 125	125	18	31	140	65	10-12	M 8	0262 8362 125
CE DN 150	150	18	31	170	65	10-12	M 8	0262 8363 150
CE DN 200	200	18	37	220	78	15-20	M 8	0262 8364 200
CE DN 250	250	18	37	286	78	15-20	M 8	0262 8365 250
CE DN 300	300	18	37	338	78	15-20	M 8	0262 8366 300

DCS CE по запросу также доступны с болтом с круглой головкой с шестигранником.