

- 1 Болт с внутренним шестигранником
- 2 Направляющая пластина
- 3 Резьбовая пластина
- 4 Корпус
- 5 Вставное зажимное кольцо

Фиксирующее дополнительное кольцо

Эти зажимные устройства для прочного при растяжении в осевом направлении соединения предназначены для применения в сточных трубопроводах, где имеется опасность возникновения противодавления. Применяются обязательно совместно со стандартными кольцами RAPID/RAPID MSM и CV или CE.

Материалы


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Материал, Корпус: Материал, Зажимной элемент
 - Материал, Зажимной элемент: Материал, Зажимной элемент

Информация

- Выдерживают осевое растяжение до 10 бар
- Диаметры DN 50 до DN 150

Технические характеристики и Информация для заказа



NORMACONNECT® DCS COMBI ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО

Наименование	DN	A (мм)	D (мм)	L (мм)	Момент (Нм)	Болт (мм)	P max (бар)	W1 Артикул
COMBI RESTRAINT COLLAR DN 50	50	22	81	72	18-20	M 8	до 10	0262 8590 050
COMBI RESTRAINT COLLAR DN 70	70	22	102	72	18-20	M 8	до 10	0262 8590 070
COMBI RESTRAINT COLLAR DN 80	80	22	110	72	18-20	M 8	до 10	0262 8590 080
COMBI RESTRAINT COLLAR DN 100	100	22	136	82	28-30	M 10	до 10	0262 8591 100
COMBI RESTRAINT COLLAR DN 125	125	23.5	162	93	28-30	M 10	до 5	0262 8592 125
COMBI RESTRAINT COLLAR DN 150	150	23.5	189	93	33-35	M 10	до 5	0262 8592 150