



- 1 Болт с внутренним шестигранником и шайбой
- 2 Квадратная гайка
- 3 Зажимной элемент
- 4 Кольцо
- 5 Уплотняющая втулка

## Быстрый монтаж и демонтаж

Соединители DCS RAPID MSM отличаются быстротой монтажа благодаря конструкции зажима, поэтому широко используются в ремонтных целях. DCS RAPID MSM применяются для соединений труб, не подверженных продольным перемещениям.



### Материалы


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Материал, Кольцо: AISI 430 Ti
  - Материал, Зажимной элемент: AISI 304 / AISI 430 Ti
  - Материал, Болты/Гайки: Сталь, защищенная поверхность
  - Материал, Уплотняющая втулка: EPDM

### Информация

- Сопротивление растягивающему усилию в осевом направлении до 0.5 бар макс.
- Затяжка требуемым моментом без необходимости применения специальных инструментов;
- Соблюдение требований пожарной безопасности

### Технические характеристики и Информация для заказа



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM									
Наименование	Макс. размеры после сборки ~							W2 Артикул	
	DN	D (мм)	H (мм)	L (мм)	P max (бар)	Момент (Нм)	Болт (м)		
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0.5	Затяжка до упора	M 8	0245 8257 050	
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0.5	Затяжка до упора	M 8	0245 8258 070	
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0.5	Затяжка до упора	M 8	0245 8260 080	
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0.5	Затяжка до упора	M 8	0245 8261 100	
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0.5	Затяжка до упора	M 8	0245 8262 125	
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0.5	Затяжка до упора	M 8	0245 8263 150	
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0.5	Затяжка до упора	M 10	0245 8264 200	