



Сплошная лента бывает двух видов: гладкая и штампованная

4 разных вида зажимных элементов для различного применения



Соединительная система из сплошной ленты

Система, состоящая из сплошной ленты NORMAFIX® NORMETTA® подходит для предметов любых форм и размеров. Особенно система подходит для фиксации и ремонта в тяжелых или чрезвычайных условиях.



Преимущества

- Гибкость и универсальность
- Монтаж в тяжелых условиях

Применение

- Системы орошения
- Железные дороги
- Строительные машины
- Насос и фильтр
- Фиксация; уплотнение труб при ремонте
- Крепление знаков и контейнеров
- Связывание шлангов

Материалы

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|----|----|----|----|----|
| x | x | x | x | |

Продукция и типы зажимных элементов

Сплошная лента поставляется в рулоне 30 м с различной шириной ленты. Штампованная лента доступна только шириной 12 мм. Изготавливается из различных типов материала.

Гладкая лента

Используется с зажимами NB-A W1, NB-D W4 и NB-H W4.



| NORMAFIX® NORMETTA ГЛАДКАЯ ЛЕНТА | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Шир. | Толщина | Наименование | Длина в м | W1 Артикул | W4 Артикул |
| 5 | 0.35 | NORMETTA SMOOTH BAND 30M/5 W1 | 30 | 0560 8500 004 | |
| 9 | 0.44 | NORMETTA SMOOTH BAND 30M/9 W1 | 30 | 0560 8500 001 | |
| | 0.5 | NORMETTA SMOOTH BAND 30M/9 W4 | 30 | | 0560 5000 009 |
| 13 | 0.7 | NORMETTA SMOOTH BAND 30M/13 W4 | 30 | | 0560 5000 013 |
| 16 | 0.7 | NORMETTA SMOOTH BAND 30M/16 W4 | 30 | | 0560 5000 016 |
| 19 | 0.7 | NORMETTA SMOOTH BAND 30M/19 W4 | 30 | | 0560 5000 019 |



См. стр.180 и 189.

Штампованная лента

Используется с зажимами NB-G W1 и W3.



| NORMAFIX® NORMETTA ШТАМПОВАННАЯ ЛЕНТА | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| Шир. | Толщина | Наименование | Длина в м | Сопротивл. движению в Н | W1 Артикул | W3 Артикул |
| 12 | 0.8 | NORMETTA STAMPED BAND 30M/12 W1 | 30 | 1700 Н | 0560 8566 001 | |
| | 0.8 | NORMETTA STAMPED BAND 30M/12 W3 | 30 | 2600 Н | | 0560 8566 003 |



См. стр. 189.

Перфорированная лента

Используется с зажимами NB-K W2



| NORMAFIX® NORMETTA ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| Шир. | Толщина | Наименование | Длина в м | Сопротивл. движению в Н | W2 Артикул | W4 Артикул |
| 8 | 0.6 | NORMETTA PERFORATED BAND 25M/8 W2 | 25 | 790 Н | 0817 7020 001 | |
| | 0.6 | NORMETTA PERFORATED BAND 25M/8 W4 | 25 | 790 Н | | 0817 7022 001 |
| 13 | 0.6 | NORMETTA PERFORATED BAND 25M/13 W4 | 25 | 850 Н | | 0817 7022 002 |
| 14 | 0.6 | NORMETTA PERFORATED BAND 25M/14 W2 | 25 | 850 Н | 0817 7020 002 | |



См. стр. 189.

NB-A



Замок NB-A

Пригоден для применения в условиях, где отсутствуют специальные требования к монтажу, к примеру, монтаж знаков и уплотнение шлангов низкого давления.

Возможно повторное использование

Для лент: 5, 9 мм

Необходимые инструменты: Металлический штырь, угловая отвертка или клещи, ножницы для резки листового металла

NORMAFIX® NB-A

| Для ширины ленты | Наименование | W1 Артикул |
|------------------|--------------|---------------|
| 5 | NB-A5 | 0560 8520 002 |
| 9 | NB-A9 | 0560 8520 000 |



См. стр. 189.

NB-D



Замок NB-D

Предназначен для крепления знаков и контейнеров к трубам и шлангам, а также для связывания шлангов.

Для лент: 9, 13, 16, 19 мм

Необходимые инструменты: Зажимной и режущий инструмент; молоток

NORMAFIX® NB-D

| Для ширины ленты | Наименование | W4 Артикул |
|------------------|--------------|---------------|
| 9 | NB-D/9 | 0560 8550 009 |
| 13 | NB-D/13 | 0560 8550 013 |
| 16 | NB-D/16 | 0560 8550 016 |
| 19 | NB-D/19 | 0560 8550 019 |



См. стр. 189.

NB-G



Замок NB-G

Подходит для применения в ограниченном пространстве.

Возможно повторное использование.

Используется для штампованных лент.

Необходимые инструменты: Отвертка или торцевой ключ SW7 и ножницы для резки листового металла

NORMAFIX® NB-G

| Для ширины ленты | Наименование | W1 Артикул | W3 Артикул |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | NB-G/12 | 0560 8565 001 | |
| | NB-G/12 | | 0560 8565 003 |



См. стр. 189.

NB-H



Замок NB-H

Регулируемый быстроразъемный замок, позволяющий быстро и просто проводить монтаж и демонтаж. Возможно повторное использование.

Для лент: 16, 19 мм

Необходимые инструменты: Отвертка и ножницы для резки листового металла

NORMAFIX® NB-H

| Для ширины ленты | Максим. диаметр в мм | Наименов. | W1 Артикул |
|------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 16 / 19 | 124 | NB-H/124 | 0560 8558 124 |
| | 400 | NB-H/400 | 0560 8558 400 |
| | 800 | NB-H/800 | 0560 8558 800 |



См. стр. 189.

NB-K



Замок NB-K

Предназначен для фиксации подвесных вентиляционных труб.

Для лент: 8, 13, 14 мм

Необходимые инструменты: Отвертка

NORMAFIX® NB-K

| Для ширины ленты | Наименов. | W2 Артикул | W4 Артикул |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 8 | NB-K/8 | 0817 7019 003 | 0817 7021 003 |
| 13 | NB-K/13 | | 0817 7021 004 |
| 14 | NB-K/14 | 0817 7019 004 | |



См. стр. 189.