



- 1 Наклонный корпус с винтом
- 2 Гладкая внутренняя поверхность ленты
- 3 Закругленная кромка предотвращает повреждение шланга

## Самозапирающийся хомут

Хомут NORMACLAMP® Quick lock 9 мм изготовлен из перфорированной по кругу ленты с ровной кромкой и гладкой внутренней поверхностью для защиты шланга от повреждений. Система наклонного корпуса с винтом обеспечивает легкий

и быстрый монтаж благодаря автоматическому запираению, формирующему правильный диаметр трубы. Толщина ленты 0.6 мм для ширины 9 мм.

### Преимущества

- Легкий и быстрый монтаж
- Безопасное закрепление на шланге
- Гибкость
- Размер от 25-40 до 60-1300 мм

### Применение

- Водное хозяйство
- Кондиционирование воздуха
- Строительство
- Санитария

### Материалы

| W1 | W2 (B) * | W3 | W4 | W5 |
|----|----------|----|----|----|
|    | x        |    | x  |    |

\*W2 (B): Лента из нержавеющей стали (W3)  
 Винт и корпус из оцинкованной стали (W1)  
 W2 (B) - это комбинация материалов W1 и W3

### Момент затяжки

| Шир. ленты | Момент затяжки | Скорость затяжки |
|------------|----------------|------------------|
| 9          | 2.5 +0.5 Нм    | Макс. 50 об/мин  |

## Технические характеристики и Информация для заказа

| NORMACLAMP® QUICK LOCK 9 MM |                      |             |                |               |               |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Шир.                        | Наименование         | Размерность |                | W2 (B)        | W4            |
|                             |                      | в мм        | в дюймах       | Артикул       | Артикул       |
| 9                           | QUICK LOCK 25-40/9   | 25-40       | 1-1 9/16       | 0815 6120 040 |               |
|                             | QUICK LOCK 25-45/9   | 25-45       | 1-1 3/4        | 0815 6120 045 |               |
|                             | QUICK LOCK 32-50/9   | 32-50       | 1 1/4-2        | 0815 6120 050 |               |
|                             | QUICK LOCK 40-60/9   | 40-60       | 1 9/16-2 3/8   | 0815 6120 060 |               |
|                             | QUICK LOCK 50-70/9   | 50-70       | 2-2 3/4        | 0815 6120 070 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-80/9   | 60-80       | 2 3/8-3 1/8    | 0815 6120 080 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-90/9   | 60-90       | 2 3/8-3 9/16   | 0815 6120 090 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-100/9  | 60-100      | 2 3/8-3 15/16  | 0815 6120 100 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-110/9  | 60-110      | 2 3/8-4 5/16   | 0815 6120 110 | 0815 6130 110 |
|                             | QUICK LOCK 60-125/9  | 60-125      | 2 3/8-4 15/16  | 0815 6120 125 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-135/9  | 60-135      | 2 3/8-5 5/16   | 0815 6120 135 | 0815 6130 135 |
|                             | QUICK LOCK 60-145/9  | 60-145      | 2 3/8-5 11/16  | 0815 6120 145 | 0815 6130 145 |
|                             | QUICK LOCK 60-165/9  | 60-165      | 2 3/8-6 1/2    | 0815 6120 165 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-170/9  | 60-170      | 2 3/8-6 11/16  |               | 0815 6130 170 |
|                             | QUICK LOCK 60-175/9  | 60-175      | 2 3/8-6 7/8    | 0815 6120 175 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-215/9  | 60-215      | 2 3/8-8 7/16   | 0815 6120 215 | 0815 6130 215 |
|                             | QUICK LOCK 60-270/9  | 60-270      | 2 3/8-10 5/8   | 0815 6120 270 | 0815 6130 270 |
|                             | QUICK LOCK 60-280/9  | 60-280      | 2 3/8-11       | 0815 6120 280 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-290/9  | 60-290      | 2 3/8-11 7/16  | 0815 6120 290 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-325/9  | 60-325      | 2 3/8-12 13/16 | 0815 6120 325 | 0815 6130 325 |
|                             | QUICK LOCK 60-370/9  | 60-370      | 2 3/8-14 9/16  | 0815 6120 370 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-380/9  | 60-380      | 2 3/8-14 15/16 | 0815 6120 380 | 0815 6130 380 |
|                             | QUICK LOCK 60-425/9  | 60-425      | 2 3/8-16 3/4   | 0815 6120 425 | 0815 6130 425 |
|                             | QUICK LOCK 60-525/9  | 60-525      | 2 3/8-20 11/16 | 0815 6120 525 | 0815 6130 525 |
|                             | QUICK LOCK 60-630/9  | 60-630      | 2 3/8-24 13/16 | 0815 6120 630 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-660/9  | 60-660      | 2 3/8-26       | 0815 6120 660 | 0815 6130 660 |
|                             | QUICK LOCK 60-1050/9 | 60-1050     | 2 3/8-41 5/16  | 0815 6121 050 |               |
|                             | QUICK LOCK 60-1300/9 | 60-1300     | 2 3/8-51 3/16  | 0815 6121 300 |               |

Дополнительные диаметры по запросу



См. стр. 191.



- 1 Наклонный корпус с винтом – система быстрой фиксации
- 2 Перфорированная лента обеспечивает идеальный контакт с поверхностью шланга

## Хомут для шлангов большого диаметра

Хомут NORMACLAMP® Quick lock 12 мм разработан для быстрой фиксации шлангов большого диаметра. Хомут имеет гладкую ленту, что обеспечивает идеальный контакт с поверхностью шланга. Этот хомут является идеальным решением для шлангов диаметром более 100 мм. Толщина ленты 0.7 мм для ширины 12 мм обеспечивает высокую гибкость хомута.

### Преимущества

- Быстрая фиксация корпуса облегчает монтаж хомута
- Безопасное закрепление на шланге
- Гибкость
- Широкий диапазон затяжки

### Применение

- Водное хозяйство
- Кондиционирование воздуха
- Строительство
- Санитария

### Материалы

|    |          |    |    |    |
|----|----------|----|----|----|
| W1 | W2 (B) * | W3 | W4 | W5 |
|    | x        |    |    |    |

\*W2 (B): Лента из нержавеющей стали (W3)  
 Винт и корпус из оцинкованной стали (W1)  
 W2 (B) - это комбинация материалов W1 и W3

### Технические характеристики и Информация для заказа

| NORMACLAMP® QUICK LOCK 12 MM |                      |             |            |                |
|------------------------------|----------------------|-------------|------------|----------------|
| Шир.                         | Наименование         | Размерность |            | W2 (B) Артикул |
|                              |                      | в мм        | в дюйм     |                |
| 12                           | QUICK LOCK 50-110/12 | 50-110      | 2-4 5/16   | 0815 6020 080  |
|                              | QUICK LOCK 50-130/12 | 50-130      | 2-5 1/8    | 0815 6020 090  |
|                              | QUICK LOCK 50-145/12 | 50-145      | 2-5 11/16  | 0815 6020 098  |
|                              | QUICK LOCK 50-165/12 | 50-165      | 2-6 1/2    | 0815 6020 108  |
|                              | QUICK LOCK 50-175/12 | 50-175      | 2-6 7/8    | 0815 6020 113  |
|                              | QUICK LOCK 50-215/12 | 50-215      | 2-8 7/16   | 0815 6020 133  |
|                              | QUICK LOCK 50-280/12 | 50-280      | 2-11       | 0815 6020 165  |
|                              | QUICK LOCK 50-325/12 | 50-325      | 2-12 13/16 | 0815 6020 188  |
|                              | QUICK LOCK 50-370/12 | 50-370      | 2-14 9/16  | 0815 6020 210  |
|                              | QUICK LOCK 50-425/12 | 50-425      | 2-16 3/4   | 0815 6020 238  |
|                              | QUICK LOCK 60-525/12 | 60-525      | 2-20 11/16 | 0815 6020 293  |
|                              | QUICK LOCK 70-625/12 | 70-625      | 2-24 5/8   | 0815 6020 348  |



См. стр. 180, 187 и 191.