



- 1 Быстрое затягивание и ослабление**
– Безопасный рычаг для ручной разборки и сборки без необходимости использования монтажного инструмента
- 2 Мостик**
– Оптимальная защита шланга

Быстроразъемные хомуты

Хомуты NORMACLAMP® SVS и NORMACLAMP® SVSP - это безопасные, гибкие соединительные элементы, разработанные для применения в тех областях, где требуется быстрая и частая разборка и сборка соединений, к примеру, системы фильтрации и заправки или трубопроводные системы пищевой промышленности, которые нуждаются в периодической чистке.

Преимущества

- Легкая ручная разборка и сборка зажима
- Отсутствие необходимости использовать монтажные инструменты

Применение

- Машиностроение
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Железнодорожная отрасль
- Строительные машины
- Насосы и фильтры

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

Материал	Корроз. стойкость при исп.в солевом тумане
W4	Мин. 240 ч

Технические характеристики

Быстроразъемные хомуты для шлангов (SVS)								
Шир. ленты	Миним. \emptyset	Максим. \emptyset	Материал	Винты				Сила зажима Н
				W4	(0e)	Zy	M	
15	80	500	0.6	(•)	•	6	80	
20	80	500	0.8	(•)	•	6	80	
25	80	500	1.0	(•)	•	6	80	

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACLAMP® SVS			
Диаметр в мм	Материал W4 Артикул		
	Ширина ленты		
	15 мм	20 мм	25 мм
80 - 90	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 100	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 110	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 120	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 130	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 140	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 150	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 160	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 170	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 180	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 190	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 200	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 210	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 220	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 230	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 240	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 250	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 260	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 270	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 280	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 290	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 300	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 310	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 320	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 330	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 340	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 350	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 360	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 370	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 380	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 390	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 400	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 410	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 420	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 430	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 440	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 450	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 460	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 470	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 480	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 490	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
up to 500	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...

... = 0 без десятичных знаков в мм

SVS P



Хомуты NORMACLAMP SVS отличаются наличием мостика, который идеально подходит для шланговых соединений. Хомут SVS P не имеет мостика.

Преимущества

- Отсутствие мостика обеспечивает возможность приваривания профиля

Материалы

- W4

NORMACLAMP® SVS P

Диаметр в мм	Материал W4 Артикул		
	Ширина ленты		
	15 мм	20 мм	25 мм
80 - 90	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 100	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 110	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 120	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 130	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 140	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 150	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 160	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 170	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 180	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 190	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 200	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 210	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 220	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 230	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 240	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 250	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 260	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 270	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 280	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 290	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 300	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 310	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 320	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 330	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 340	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 350	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 360	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 370	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 380	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 390	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 400	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 410	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 420	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 430	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 440	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 450	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 460	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 470	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 480	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 490	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...
до 500	0566 0154 ...	0566 0204 ...	0566 0254 ...

... = Ø без десятичных знаков в мм

Винт с петлей

Если в заказе был сделан запрос и с учетом определенного количества заказываемых единиц, зажимное устройство может быть оснащено винтом с петлей в качестве альтернативы.

Преимущества

- Винт с петлей предназначен для небольших нагрузок

Материалы

- W4

NORMACLAMP® SVS ВИНТ С ПЕТЛЕЙ

Диаметр в мм	Материал W4 Артикул		
	Ширина ленты		
	15 мм	20 мм	25 мм
80 - 90	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 100	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 110	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 120	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 130	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 140	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 150	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 160	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 170	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 180	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 190	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 200	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 210	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 220	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 230	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 240	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 250	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 260	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 270	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 280	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 290	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 300	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 310	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 320	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 330	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 340	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 350	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 360	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 370	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 380	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 390	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 400	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 410	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 420	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 430	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 440	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 450	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 460	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 470	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 480	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 490	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...
до 500	0565 1154 ...	0565 1204 ...	0565 1254 ...

... = Ø без десятичных знаков в мм